

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/SPR/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Tryskacz - do zastosowania w obiektach budowlanych - Tryskacz wiszący, ampułkowy, rozpylający, szybkiego reagowania typu CMD-SP.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: .

CMD-SP.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowania w obiektach budowlanych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

JOMOS Eurosprinkler AG, Sagmattstrasse 5, CH – 4510 Balsthal.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **CNBOP-PIB**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

CNBOP-PIB, numer akredytacji AC063, numer certyfikatu: 063-UWB-0133.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Współczynnik K	200	
Pozycja montażowa	wiszący	
Temperatura zadziałania	68°C, 93°C, 141°C	
Czułość termiczna	szybkiego reagowania	
Materiał	mosiądz	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Markus Thoma, Dyrektor Zarządzający



.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Balsthal, 26.12.2018

.....
(miejsce i data wydania) (podpis)